

Master 1^{ère} année


Protocoles & Prog. Réseau

TD n°3

Fragmentation et protocole temps réel

■ ■ Fragmentation

1 – Questions sur la fragmentation du datagramme IP:



- \Box Kathleen envoie une lettre à Joe qui fait 8ko;
- □ la connexion qui relie les deux ordinateurs traverse 3 liens, « *links* », comme indiqué sur le schéma;
- □ les en-têtes IP sont de 20 octets, les en-têtes TCP de 20 octets et les en-têtes des trames pour les 3 types de liens sont de 30 octets ;
- □ chaque datagramme IP est émis avec un identifiant incrémenté de 1 par rapport au précédent.

Questions:

- a. Combien de datagrammes sont générés par l'ordinateur de Kathleen dans la couche IP?
- b. Combien de **fragments** Joe reçoit dans la couche IP? Expliquez votre calcul.
- c. Décrivez les en-têtes des 4 premiers datagrammes et du dernier datagramme que Joe reçoit en indiquant **uniquement** la valeur des paramètres suivants : taille du datagramme, identifiant, offset et drapeaux (on choisira la valeur 672 comme identifiant du premier datagramme émis par Kathleen).
- d. Que se passe-t-il si le dernier datagramme se perd sur le lien 3?
 Combien de datagrammes IP seront retransmis par l'ordinateur de Kathleen?
 Combien de fragments retransmis Joe va recevoir?

Protocole temps réel et RTT

Le protocole RTP, «Real Time Transport Protocol », RFC 1889&3550, est en général encapsulé dans UDP.

- **2** Soit une session de téléphonie IP, *VoIP*, entre un hôte A et un hôte B :
 - * chaque paquet contenant un échantillon sonore et partant de A à destination de B est numéroté;
 - ★ l'utilisateur sur A commence à parler au temps 0;
 - * l'hôte A envoie un paquet toutes les 20ms;
 - ★ les paquets arrivent sur l'hôte B avec les temps indiqués dans le tableau ci-dessous ;
 - \star l'hôte B utilise un temps de retard dans son utilisation du contenu de chaque paquet q=210ms.
 - a. Pourquoi certains paquets risquent d'être ignorés?
 - b. Complétez le tableau en indiquant le temps d'utilisation de chacun des paquets reçus (vous pouvez vous aider du graphe ci-dessous).

Vous indiquerez les paquets reçus mais ignorés.

| N°paquet | Tps arrivée r_i | Tps utilisation |
|----------|-------------------|-----------------|
| 1 | 195ms | |
| 2 | 245ms | |
| 3 | 270ms | |
| 4 | 295ms | |
| 5 | 300ms | |
| 6 | 310ms | |
| 7 | 340ms | |
| 8 | 380ms | |
| 9 | 385ms | |
| 10 | 405ms | |

