

Programmation OpenMP — la directive «task»

La directive «task»

- ☐ la directive «task» crée une tâche de manière **explicite** ;
- ☐ toutes les threads se **partagent le travail disponible** parmi l'ensemble des tâches créées ;
- ☐ la directive «taskwait» **garantit** que toutes les tâches enfants créées dans la même tâche courante **ont fini**.

1 – Comparez les deux programmes suivants :

```
1 #include <omp.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 main()
5 {
6     int i;
7     #pragma omp parallel private(i)
8     {   for(i=0; i<10; i++)
9         {   printf("Task %d: %i\n",
10             omp_get_thread_num(), i);
11         }
12     }
13 }
```

```
1 #include <omp.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 main()
5 {
6     int i;
7     #pragma omp parallel private(i)
8     {   for(i=0; i<10; i++)
9         #pragma omp task
10         {   printf("Task %d: %i\n",
11             omp_get_thread_num(), i);
12         }
13     }
14 }
```

Combien de threads vont être utilisées et quel va être leur travail ?

2 – Que va produire le code suivant :

```
1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <omp.h>
4
5 int main()
6 {
7     #pragma omp parallel sections
8     {
9         #pragma omp section
10        {   int i;
11            for (i=0; i<4; i++)
12            {
13                #pragma omp task
14                printf("Task %d\n", omp_get_thread_num());
15            }
16        }
17        #pragma omp section
18        {   int i;
19            for (i=0; i<4; i++)
20            {
21                #pragma omp task
22                printf("Task %d\n", omp_get_thread_num());
23            }
24        }
25    }
26 }
```

3 – Décrivez le fonctionnement du programme suivant :

```
1#include <stdio.h>
2int work( int i )
3{
4    if ( i > 0 )
5    {
6        #pragma omp parallel
7        {
8            #pragma omp task
9            {
10                work( i-1 );
11            }
12            #pragma omp task
13            {
14                work( i-1 );
15            }
16            #pragma omp taskwait
17            printf( "Completed %i\n", i );
18        }
19    }
20}
21void main()
22{
23    work( 3 );
24}
```

4 – Essayez de **paralléliser** ces morceaux de code ou expliquez **pourquoi** ce n'est pas possible :

a.

```
1for (i = 0; i < sqrt(x); i++)
2{
3    a[i] = 2.3 * i;
4    if (i < 10)
5        b[i] = a[i];
6}
```

b.

```
1flag = 0;
2for (i = 0; i < n && !flag; i++)
3{
4    a[i] = 2.3 * i;
5    if (a[i] < b[i])
6        flag = 1;
7}
```